


Kränzle® 2160

TS T



geländegängiges und treppentaugliches Roto-Mold-Fahrgestell, einteilig und damit extrem stabil und robust



integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch



5 m Anschlußkabel mit Kabelaufwicklung



Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Vario-Jet Lanze mit Edelstahlrohr und stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie Hoch- zu Niederdruck



Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole, Schmutzkillerlanze und Vario-Jet Lanze

Lieferumfang

- Totalstop-System
- Reinigungsmittelsaugung
- Schlauchtrommel
- Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15 m NW 6
- Sicherheits-Abschaltpistole
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Vario-Jet Lanze mit Edelstahlrohr
- WassereingangsfILTER (Option)

max. 140 bar - 11 l/min

De-Po-Pumpen oHG
Altes Feld 6
22885 Barsbüttel

Tel: 040 / 683 050
Fax: 040 / 682 080

Unser Preis inkl. MwSt.

889,00 €

Technische Daten

K 2160 TS T

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30 - 140 bar
max. zulässiger Überdruck	160 bar
Wasserleistung	11 l/min (660 l/h)
Warmwasserzulauf	max. 60 °C
Ansaughöhe	2,5 m
Düsengröße Schmutzkiller	045
Düsengröße Flachstrahl	25045
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektrischer Anschlußwert	230 V, 14 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	3,2 kW
Leistungsabgabe	2,4 kW
Gewicht	39,5 kg
Maße in mm (L x B x H)	375 x 360 x 900
Art.-Nr.	41.781 1