

# Kränzle® quadro



## Ausstattung:

- integriertes Fahrwerk
- Anschlußkabel, 7,5 m
- Kabelaufwicklung
- Schlauchtrommel
- Wasserkasten mit 16 l Volumen
- Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 20 m
- Sicherheits-Abschalt pistole
- Total-Stop-Einrichtung mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Turbokiller-Lanze
- Sprühdüse mit Edelstahlrohr
- stufenlose Druckregulierung
- Messingpumpenkopf
- Trockenlaufsicherheit
- keramikbeschichtete Pumpenplunger
- Halterung für Abschalt pistole, Lanze und Turbokiller
- Reinigungsmittelansaugung mit Filter

**max. 180 bar  
19 l/min**

## Technische Daten Kränzle 1200 TS T

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Arbeitsdruck, stufenlos regelbar | 30 - 180 bar           |
| Düsengröße                       | 2507/08                |
| Zulässiger Überdruck             | 200 bar                |
| Wasserleistung bei Nenndruck     | 19 l/min (1.400 U/min) |
| Warmwasserzulauf                 | bis 60 °C              |
| Ansaughöhe                       | 2,5 m                  |
| Stahlgewebe-Hochdruckschlauch    | 20 m                   |
| Elektrischer Anschlußwert        | 400 V Drehstrom, 50 Hz |
| Stromaufnahme                    | 12,0 A                 |
| Anschlußwert : Aufnahme          | P 1 - 7,5 kW           |
| Anschlußwert : Abgabe            | P 2 - 5,5 kW           |
| Gewicht mit Zubehör              | 89 kg                  |
| Maße mit Fahrgriff               | 770 x 570 x 990 mm     |

De-Po-Pumpen oHG

Altes Feld 6

22885 Barsbüttel

Tel: 040 / 683 050

Fax: 040 / 682 080

**Unser Preis inkl. MwSt.**

**8888,88 €**

Kränzle ... die saubere Lösung - Kränzle ... the proper solution - Kränzle ... la solution de propreté