

Kränzle® quadro



Ausstattung:

- integriertes Fahrwerk
- Anschlußkabel, 7,5 m
- Kabelaufwicklung
- Schlauchtrommel
- Wasserkasten mit 10 l Volumen
- Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 20 m
- Sicherheits-Abschalt pistole
- Total-Stop-Einrichtung mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Schmutzkiller-Lanze
- Sprühdüse mit Edelstahlrohr
- stufenlose Druckregulierung
- Messingpumpenkopf
- Trockenlaufsicherheit
- keramikbeschichtete Pumpenplunger
- Halterung für Abschalt pistole, Lanze und Schmutzkiller
- Reinigungsmittelansaugung mit Filter

**max. 180 bar
13,5 l/min**

Technische Daten Kränzle 799 TS T

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	10 - 180 bar
Düsengröße	25045/045
Zulässiger Überdruck	200 bar
Wasserleistung bei Nenndruck	13,5 l/min (1.400 U/min)
Warmwasserzulauf	bis 60 °C
Ansaughöhe	2,5 m
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	20 m
Elektrischer Anschlußwert	400 V Drehstrom, 50 Hz
Stromaufnahme	8,5 A
Anschlußwert : Aufnahme	P 1 - 5,5 kW
Anschlußwert : Abgabe	P 2 - 4,0 kW
Gewicht mit Zubehör	60 kg
Maße mit Fahrgriff	780 x 395 x 870 mm

De-Po-Pumpen oHG

Altes Feld 6

22885 Barsbüttel

Tel: 040/ 683 050

Fax: 040/ 682 080

Unser Preis inkl. MwSt.

8888,88 €

Kränzle ... die saubere Lösung - Kränzle ... the proper solution - Kränzle ... la solution de propreté